

ぎふの木ネット 構造材仕様（標準パッケージ）

部材	基本仕様		
	樹種	等級	材寸
土台	桧 KD 岐阜証明材	特等	105角
大引・1F床合板受材	桧 KD	上一等以上	90角
梁桁(床梁)	杉 KD 岐阜証明材	特等	105巾
	※主に梁成105・150・180・210、長さ3m・4m材を使用。 ※梁成270以上 or 5m・6m材は米松KD		
2F床合板受材	杉 KD 岐阜証明材	特等	90角
梁桁(小屋梁)	杉 KD 岐阜証明材	特等	105巾
	※主に梁成105・150・180、210、長さ3m・4m材を使用。 ※梁成270以上 or 5m・6m材は米松KD		
火打梁	杉 KD 岐阜証明材	特等	90角
母屋・棟木・隅木	杉 KD 岐阜証明材	特等	105巾
小屋束	杉 KD 岐阜証明材	特等	105角
通し柱(大壁)	桧 KD 岐阜証明材	特等	120角
管柱(大壁)	杉 KD 岐阜証明材	特等	105角
出隅柱(大壁)	杉 KD 岐阜証明材	特等	120角
1F床合板	構造用合板	実無	t = 24
2F床合板	構造用合板	実無	t = 24
屋根合板	構造用合板	—	t = 12
屋根垂木	米松KD	特等	45×60
間柱 (@455部分)	杉KD	特等	30×105
間柱 (@910部分)	杉KD	特等	45×105
筋違	米松KD	特等	45×90
窓台まぐさ	杉KD	特等	45×105
破風鼻隠し下地	杉KD	特等	30×150

部材	性能表示材仕様（補助金対応）		
	樹種	等級	材寸
土台	桧 KD ぎふ性能表示材	特等	105角
大引・1F床合板受材	桧 KD ぎふ性能表示材	特等	105角
梁桁(床梁)	杉 KD ぎふ性能表示材	特等	105巾
	※主に梁成105・150・180・210、240、長さ3m・4m材を使用。		
2F床合板受材	杉 KD ぎふ性能表示材	特等	90角
梁桁(小屋梁)	杉 KD ぎふ性能表示材	特等	105巾
	※主に梁成105・150・180・210、長さ3m・4m材を使用。		
火打梁	杉 KD ぎふ性能表示材	特等	90角
母屋・棟木・隅木	杉 KD ぎふ性能表示材	特等	105巾
小屋束	杉 KD ぎふ性能表示材	特等	105角
通し柱(大壁)	桧 KD ぎふ性能表示材	特等	120角
管柱(大壁)	桧 KD ぎふ性能表示材	特等	105角
出隅柱(大壁)	桧 KD ぎふ性能表示材	特等	120角
1F床合板	岐阜証明材かつJAS製品 構造用合板	実無	t = 24
2F床合板	岐阜証明材かつJAS製品 構造用合板	実無	t = 24
屋根合板	岐阜証明材かつJAS製品 構造用合板	—	t = 12
屋根垂木	桧G 岐阜証明材	特等	45×60
間柱 (@455部分)	桧KD 岐阜証明材	特等	30×105
間柱 (@910部分)	桧KD 岐阜証明材	特等	45×105
筋違	桧KD 岐阜証明材	特等	45×90
窓台まぐさ	桧KD 岐阜証明材	特等	45×105
破風鼻隠し下地	杉KD	特等	30×150

※岐阜県産材（証明材か性能表示材）を構造材の60%以上使用する事が、ぎふの木ネットの仕様条件となります。

※上記ルール内であれば、各樹種・材寸の変更や、通柱胴差し部分の金物工法への変更なども可能です。

※胴差し部分を金物工法とする場合は、プレカット工場指定の金物工法となります。

（金物工法となる梁材は、県産材ではなくメーカー推奨の米松KD材、もしくは集成材となります）